

Teknisk datablad for L8H Multi-Light LED lamper til kryds/pil-anlæg, tavlevogne og TMA



BETEGNELSE:	Multi-Light LED L8H, 2-delt synkron/asynkron, Ø 220mm, 12/24V
Art.Nr.:	122212-1
Dato:	23.10.2006

ELEKTRISKE DATA

Driftsspænding:	12/24 Volt
max. spidsstrøm:	2,2/1,1 A
middel strømforbrug ved dagslys:	1,1/0,6 A
middel strømforbrug ved nat:	0,1/0,06 A
Blinkfrekvens:	60 Bl/min ± 10%, svarende til klasse F2
Switch tid:	500 ms, svarende til klasse O2
Indsatstider ⁽¹⁾ ca.:	med Akkumulator 12V 88Ah 100 timer, med Akkumulator 12V 180Ah 160 timer, med Akkumulator 12V 230Ah 200 timer.
Dæmringsautomatik:	ja
Autom. dag-/natomskifter:	ja

LYSTEKNISKE DATA

Lysåbningsflade:	Ø 220mm
Lysfarve:	gul
Lysåbning horizontal:	15 Grader
Lysåbning vertikal:	10 Grader
Lysstyrke - cd max. ca.:	2100 cd
Lysstyrke - cd effektiv ca.:	1500 cd
Lysgiver:	2 Super-LED'er, gule, pr. lampe

ANDET

EN 12352 Klasse:	L8H
Mål:	Ø 220mm, Dybde 80mm
Driftstemperatur:	-25°C - +65°C

⁽¹⁾ = teoretiske værdier